

| EP55                     |                        |           |       |
|--------------------------|------------------------|-----------|-------|
| Caratteristiche statiche |                        |           |       |
| Spessore                 | Peso Kg/m <sup>2</sup> | Peso Kg/m |       |
|                          |                        | 1000      | 1250  |
| 0.8                      | 10.47                  | 6.28      | 7.85  |
| 1.0                      | 13.08                  | 7.85      | 9.81  |
| 1.2                      | 15.7                   | 9.42      | 11.78 |

## LAMIERA GRECATA EP55



LAVORAZIONE E COMMERCIO LAMIERE ZINCATE - PREVERNICIATE E NERE

Tel. 0565 220774 (4 linee r.a.) - Fax 0565 220253

Internet: [www.etruscaprofilati.it](http://www.etruscaprofilati.it)

E-mail: [commerciale@etruscaprofilati.it](mailto:commerciale@etruscaprofilati.it)

| EP55     |   |       |       |       |              |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                    |                     |                     |                     |                    |
|----------|---|-------|-------|-------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Spessore | Carico massimo uniformemente distribuito in kN/m <sup>2</sup> |       |       |       |              |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                    |                     |                     |                     |                    |
| mm       | 1 campata   |       |       |       |              |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                    |                     |                     |                     |                    |
|          | 1.0   | 1.25  | 1.5   | 1.75  | 2.0          | 2.25                | 2.5                 | 2.75                | 3                   | 3.25                | 3.5                 | 3.75                | 4                  | 4.25                | 4.5                 | 4.75                | 5                  |
| 0.8      | 18.87   | 12.05 | 8.34  | 6.1   | 4.65         | 3.39<br><b>3.66</b> | 2.44<br><b>2.95</b> | 1.81<br><b>2.42</b> | 1.37<br><b>2.02</b> | 1.06<br><b>1.71</b> | 0.83<br><b>1.46</b> | 0.66<br><b>1.26</b> | 0.52<br><b>1.1</b> | 0.42<br><b>0.96</b> | 0.34<br><b>0.85</b> | 0.27<br><b>0.75</b> | 0.22<br>0.67       |
| 1.0      | 25.96   | 16.58 | 11.48 | 8.4   | 6.41         | 4.5<br>5.04         | 3.25<br>4.06        | 2.41<br>3.34        | 1.83<br>2.79        | 1.41<br>2.36        | 1.11<br>2.02        | 0.88<br>1.74        | 0.7<br>1.52        | 0.56<br>1.33        | 0.46<br>1.18        | 0.37<br>1.05        | 0.3<br><b>0.93</b> |
| 1.2      | 34.24   | 21.87 | 15.14 | 11.09 | 8.13<br>8.46 | 5.67<br>6.66        | 4.09<br>5.37        | 3.04<br>4.41        | 2.31<br>3.69        | 1.78<br>3.12        | 1.4<br>2.67         | 1.11<br><b>2.31</b> | 0.89<br>2.02       | 0.72<br>1.77        | 0.58<br>1.57        | 0.47<br>1.39        | 0.38<br>1.24       |

| EP55     |   |       |       |       |      |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                     |                     |
|----------|---|-------|-------|-------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| Spessore | Carico massimo uniformemente distribuito in kN/m <sup>2</sup> |       |       |       |      |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                     |                     |
| mm       | 2 campate   |       |       |       |      |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                     |                     |
|          | 1.0   | 1.25  | 1.5   | 1.75  | 2.0  | 2.25        | 2.5         | 2.75        | 3           | 3.25        | 3.5         | 3.75        | 4           | 4.25        | 4.5         | 4.75                | 5                   |
| 0.8      | 19.49   | 12.57 | 8.75  | 6.43  | 4.91 | <b>3.87</b> | <b>3.12</b> | <b>2.57</b> | <b>2.14</b> | <b>1.81</b> | <b>1.55</b> | <b>1.34</b> | <b>1.17</b> | <b>1.03</b> | <b>0.91</b> | <b>0.80</b>         | 0.68<br><b>0.72</b> |
| 1.0      | 27.34   | 17.68 | 12.33 | 9.07  | 6.94 | 5.47        | 4.41        | 3.63        | 3.04        | 2.57        | 2.2         | 1.91        | 1.66        | 1.46        | 1.29        | 1.09<br><b>1.15</b> | 0.91<br><b>1.03</b> |
| 1.2      | 34.07   | 22.06 | 15.39 | 11.33 | 8.67 | 6.84        | 5.52        | 4.54        | 3.8         | 3.22        | 2.76        | 2.39        | 2.08        | 1.83        | 1.62        | 1.37<br><b>1.44</b> | 1.15<br><b>1.29</b> |

| EP55     |   |       |       |       |       |      |      |      |      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|----------|---|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Spessore | Carico massimo uniformemente distribuito in kN/m <sup>2</sup> |       |       |       |       |      |      |      |      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| mm       | N campate   |       |       |       |       |      |      |      |      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|          | 1.0   | 1.25  | 1.5   | 1.75  | 2.0   | 2.25 | 2.5  | 2.75 | 3    | 3.25                | 3.5                 | 3.75                | 4                   | 4.25                | 4.5                 | 4.75                | 5                   |
| 0.8      | 22.5  | 14.56 | 10.15 | 7.47  | 5.71  | 4.5  | 3.64 | 2.99 | 2.5  | 2.12                | 1.7<br><b>1.82</b>  | 1.36<br><b>1.57</b> | 1.1<br><b>1.37</b>  | 0.9<br><b>1.21</b>  | 0.75<br><b>1.07</b> | 0.62<br><b>0.95</b> | 0.52<br><b>0.85</b> |
| 1.0      | 31.5  | 20.44 | 14.29 | 10.52 | 8.06  | 6.36 | 5.14 | 4.24 | 3.54 | 2.85<br><b>3.01</b> | 2.26<br><b>2.58</b> | 1.81<br><b>2.23</b> | 1.47<br><b>1.95</b> | 1.21<br><b>1.72</b> | 1<br><b>1.52</b>    | 0.83<br><b>1.35</b> | 0.69<br><b>1.21</b> |
| 1.2      | 39.22   | 25.49 | 17.83 | 13.14 | 10.07 | 7.95 | 6.43 | 5.3  | 4.43 | 3.58<br><b>3.76</b> | 2.84<br><b>3.23</b> | 2.28<br><b>2.8</b>  | 1.85<br><b>2.44</b> | 1.52<br><b>2.15</b> | 1.26<br><b>1.9</b>  | 1.05<br><b>1.7</b>  | 0.88<br><b>1.52</b> |