

EP55			
Caratteristiche statiche			
Spessore	Peso Kg/m <sup>2</sup>	Peso Kg/m	
		1000	1250
0.8	10.47	6.28	7.85
1.0	13.08	7.85	9.81
1.2	15.7	9.42	11.78
1.5	19.5	11.7	14.62



LAVORAZIONE E COMMERCIO LAMIERE ZINCATE - PREVERNICIATE E NERE

Tel. 0565 220774 (4 linee r.a.) - Fax 0565 220253  
 Internet: www.etruscaprofilati.it  
 E-mail: commerciale@etruscaprofilati.it

## LAMIERA GRECATA EP55

Rete diametro 6 mm a maglia saldata 150x150 mm

### EP55 Soletta H=11 cm

Spessore	Sovraccarico di esercizio utile uniformemente distribuito in kN/m <sup>2</sup>															
mm	1 campata															
	1.5	2.00	2.5	3.0	3.5	4.00	4.5	5.00	5.5	6.00	7.00	8.00	10.0	12.00	15.0	20.0
0.8	2.49	2.49	2.49	2.49	2.49	2.49	2.4	2.49	2.49	2.49	2.49	2.30	1.95	1.71	1.46	1.20
1.0	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	2.62	2.23	1.97	1.69	1.40
1.2	2.96	2.96	2.96	2.96	2.96	2.96	2.96	2.96	2.96	2.96	2.96	2.83	2.42	2.14	1.84	1.53

### EP55 Soletta H=11 cm

Spessore	Sovraccarico di esercizio utile uniformemente distribuito in kN/m <sup>2</sup>															
mm	2 campate															
	1.5	2.00	2.5	3.0	3.5	4.00	4.5	5.00	5.5	6.00	7.00	8.00	10.0	12.00	15.0	20.0
0.8	3.06	3.06	3.06	3.06	2.92	2.74	2.58	2.45	2.33	2.23	2.07	1.93	1.73	1.58	1.41	1.20
1.0	3.56	3.56	3.46	3.16	2.92	2.74	2.58	2.45	2.33	2.23	2.07	1.93	1.73	1.58	1.41	1.22
1.2	3.86	3.86	3.46	3.16	2.92	2.74	2.58	2.45	2.33	2.23	2.07	1.93	1.73	1.58	1.41	1.22

### EP55 Soletta H=11 cm

Spessore	Sovraccarico di esercizio utile uniformemente distribuito in kN/m <sup>2</sup>															
mm	N campate															
	1.5	2.00	2.5	3.0	3.5	4.00	4.5	5.00	5.5	6.00	7.00	8.00	10.0	12.00	15.0	20.0
0.8	3.03	3.03	3.03	3.03	3.03	2.95	2.78	2.64	2.52	2.41	2.23	2.09	1.87	1.7	1.52	1.24
1.0	3.35	3.35	3.35	3.35	3.15	2.95	2.78	2.64	2.52	2.41	2.23	2.09	1.87	1.7	1.52	1.3
1.2	3.62	3.62	3.62	3.41	3.15	2.95	2.78	2.64	2.52	2.41	2.23	2.09	1.87	1.70	1.52	1.32