

EP75		
Caratteristiche statiche		
Spessore	Peso Kg/m <sup>2</sup>	Peso Kg/m 1000
0.8	11.02	6.28
1.0	13.77	7.85
1.2	16.53	9.42



LAVORAZIONE E COMMERCIO LAMIERE ZINCATE - PREVERNICIATE E NERE

Tel. 0565 220774 (4 linee r.a.) - Fax 0565 220253  
 Internet: www.etruscaprofilati.it  
 E-mail: commerciale@etruscaprofilati.it

## LAMIERA GRECATA EP75

Rete diametro 6 mm a maglia saldata 150x150 mm

### EP75 Soletta H=12 cm

Spessore	Sovraccarico di esercizio utile uniformemente distribuito in kN/m <sup>2</sup>															
mm	1 campata															
	1.5	2.00	2.5	3.0	3.5	4.00	4.5	5.00	5.5	6.00	7.00	8.00	10.0	12.00	15.0	20.0
0.8	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.15	2.86	2.65	2.48	2.33	2.09	1.91	1.65	1.46	1.27	1
1.0	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.35	3.08	2.86	2.68	2.53	2.28	2.08	1.8	1.6	1.35	1.01
1.2	3.89	3.89	3.89	3.89	3.89	3.55	3.27	3.04	2.85	2.69	2.43	2.22	1.93	1.69	1.35	1.01

### EP75 Soletta H=12 cm

Spessore	Sovraccarico di esercizio utile uniformemente distribuito in kN/m <sup>2</sup>															
mm	2 campate															
	1.5	2.00	2.5	3.0	3.5	4.00	4.5	5.00	5.5	6.00	7.00	8.00	10.0	12.00	15.0	20.0
0.8	3.82	3.82	3.56	3.32	3.08	2.88	2.71	2.5	2.37	2.17	1.86	1.63	1.3	1.09	0.87	0.65
1.0	4.45	4.06	3.64	3.32	3.08	2.88	2.71	2.57	2.45	2.28	2.07	1.81	1.45	1.21	0.97	0.72
1.2	4.7	4.07	3.64	3.32	3.08	2.88	2.71	2.57	2.45	2.35	2.11	1.89	1.51	1.26	1.01	0.76

### EP75 Soletta H=12 cm

Spessore	Sovraccarico di esercizio utile uniformemente distribuito in kN/m <sup>2</sup>															
mm	N campate															
	1.5	2.00	2.5	3.0	3.5	4.00	4.5	5.00	5.5	6.00	7.00	8.00	10.0	12.00	15.0	20.0
0.8	4.02	4.02	3.82	3.58	3.32	3.1	2.84	2.68	2.44	2.24	1.92	1.68	1.34	1.12	0.89	0.67
1.0	4.41	4.24	3.93	3.58	3.32	3.1	2.93	2.78	2.57	2.46	2.13	1.86	1.49	1.24	0.99	0.75
1.2	4.79	4.39	3.93	3.58	3.32	3.1	2.93	2.78	2.65	2.46	2.22	1.94	1.55	1.3	1.04	0.78